




Ballfang-Gitterzäune



Sonderanfertigungen und Befestigungsvarianten auf Anfrage möglich!

Ballfang-Gitterzäune

Unsere hochwertigen Ballfang-Gitterzäune bieten einen optimalen Schutz für Sport- und Spielplätze in maximalen Höhen.





Je nach Einsatzort und Höhe der Ballfangzäune ist eine Statik erforderlich.

Konfiguration (empfohlen)

- Doppelstabgitter 8/6/8 mm
- bis Höhe 2 m-Maschenweite 50/200 mm
- ab Höhe 2 m-Maschenweite 100/200 mm
- wahlweise Ballfangnetze
- Pfostenabstand: Achsmaß 2520 mm

Ballfangpfosten

Ballfangpfosten sind auch für die Kombination von Doppelstabgitterzaun in Verbindung mit Ballfangnetzen erhältlich. Individuelle Befestigungswünsche können berücksichtigt werden.

Ballfangnetze

Ballfangnetze sind in verschiedenen Produktionsgrößen erhältlich. Zahlreiche Maschenweiten (z.B. 120x120 mm) in grün oder schwarz mit einer Kordelstärke von 3 oder 4 mm und verstärktem Rand lieferbar.

Technische Daten

Ballfangzäune

Gitterhöhe (mm)		Maschenweite (mm)		Drahtstärke (mm)		Gewicht** (kg)	Artikelnummer
untere Gitter	obere Gitter	untere Gitter	obere Gitter	waagrecht	senkrecht		beschichtet
2030	1630	50/200	100/200	8/8	6	26,61	ZD100816B
	1830					29,67	ZD100818B
	2030					32,73	ZD100820B


Ballfangpfosten Typ A

Pfostenlänge (mm)	Pfosten (mm)	Gitterhöhe (mm)	Gewicht** (kg)	Artikelnummer		empfohlene Fundamente***		
				verzinkt	beschichtet	Länge (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)
3800	80/40	3000	15,17	ZP38A	ZP38AB	400	400	800
4800		4000	19,16	ZP48A	ZP48AB	500	500	
6000	100/40	5000	28,09	ZP60A	ZP60AB		600	1000
7000	120/40	6000	37,43	ZP70A	ZP70AB	600	700	

Oberfläche/Farben



Eine Beschichtung aller Bauteile in RAL-Farbtönen ist auf Anfrage umsetzbar.



VERTRIEB DURCH HANDELSPARTNER:

* nur am Standort in Wetter! ** auf Basis beschichtet *** Statik erforderlich!